Produktinformation

Stangenabdeckung - Premium Plus | nach Maß frei konfigurieren

Art-Nr.: LI-2102PR exTop / Marke: POOLUNION

107,10 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 3 - 4 Wochen

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

Produktinformation

Aufschlag: ja (automatisch unter 20 qm), nein

SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ

Die Sicherheitsabdeckung Rollschutz besteht aus einem robusten PVC-beschichtetem Polyestergewebe, ist antibakteriell und UV-beständig.

Die Materialstärke beträgt 580g/m². Die Abdeckungen weisen eine Temperaturbeständigkeit **von -30° bis +70°C** auf und können ganzjährig verwendet werden.

Zur Verstärkung werden Trägerprofile aus eloxiertem Aluminium verarbeitet. Die **Rohrprofile** haben einen Durchmesser von **Ø 45 mm** und eine Wandungsstärke von 2 mm.

Die Sicherheitsabdeckungen werden für Schwimmbecken mit rechteckiger Form auf Mass gefertigt.

Einfache Bedienung – die Montage ist einfach und schnell, sodass Sie die Schwimmbadabdeckung jederzeit einstellen oder entfernen können.

Hinweise: max. Abdeckung - **Breite: 6,50 m u. Länge 12,00m**

Die Abdeckung erfüllt die Sicherheitsanforderungen der strengen französischen Norm NF P 90-308.

Hauptvorteile:

- maximale Sicherheit für Personen und Haustiere
- Begrenzung der Verdunstung von der Wasseroberfläche und Reduzierung des Wärmeverlustes
- leichte und schnelle Bedienung
- Dichtigkeit und Stabilität
- Sorgt für Sauberkeit des Schwimmbeckens im Sommer und im Winter
- glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
- geringes Außenmaß
- Version mit elektrischem Antrieb möglich (Zubehör)

Technische Parameter:

- PVC-beschichtetes antibakterielles Polyestergewebe, Materialstärke **580 g/m²**

Produktinformation

- Plane ist UV-beständig
- **Temperaturbeständigkeit von -30° bis +70°C**
- hochfrequent verschweißter Rand
- mittig gestanzte Regenablauflöcher zwischen den Trägerprofilen
- Trägerprofile aus eloxiertem Aluminium, **Rohrabstand ca. 1,30 m**
- Scheuerschutzplättchen auf Unterseite der Aluminiumprofile
- Stufenlos über die Breite einstellbare Spanngurte im Anfangs- und Endrohr
- Ratschen für Spanngurte sind aus Edelstahl
- versenkbare Ankerstifte Ø6 mm in einer Hülse Ø10 mm aus Edelstahl 304L
- Überstand pro Schwimmbadseite **mindestens 20 cm**
- eine Handkurbel 3:1 (bis 45 m² Fertigmaß) ist im Montagesatz mit enthalten
- ab 46 m² Fertigmaß der Abdeckung ist die Handkurbel 7:1 im Montagesatz enthalten

---

Lieferumfang:

- Plane
- Trägerprofile aus eloxiertem Aluminium
- Handkurbel
- Stufenlose Spanngurte inkl. Ratschen für Anfang und Ende - nur für die Breitenseiten
- versenkbare Ankerstifte

Optional:

- Windsicherung Längsseite
- Abspannbeschlag Fixseite - Beckenende (Lagerseite)
- Motorisiertes Aufrollsystem mit Akku 12V

Produktinformation

Produktinformation